

ПОМПА GHIBLI 15:1 2К ДВОЙНАЯ ЗАБОРНАЯ СИСТЕМА

КОД	ОПИСАНИЕ
ENG 1008	Помпа Ghibli 15:1 2К Двойная заборная система

Помпа состоит из двигателя Ghibli и двойной заборной системы Ghibli 30:1 Inox. Используется для двухкомпонентных продуктов с соотношением смешивания 1:1. Пример применения: упрочнения фундамента или стен.

* По запросу имеются в наличии нагревающиеся шланги.

Технические характеристики	
Соотношение для смешивания	1:1
Соотношение давления	15:1
Макс. давление питания:	7 бар
Максимальная производительность	8 л/мин (4 л/мин для каждой заборной системы)
Максимальное количество циклов в минуту	60
Макс. рабочее давление	105 бар

ПОМПА OMEGA 40:1 2К ДВОЙНАЯ ЗАБОРНАЯ СИСТЕМА

КОД	ОПИСАНИЕ
ENG 1006	Помпа Omega 40:1 2К Двойная заборная система

Помпа состоит из двигателя Ghibli и двойной заборной системы Ghibli 30:1 Inox. Используется для двухкомпонентных продуктов с соотношением смешивания 1:1. Пример применения: упрочнение фундамента или стен.

* По запросу имеются в наличии нагревающиеся шланги.

Технические характеристики	
Соотношение для смешивания	1:1
Соотношение давления	40:1
Макс. давление питания:	7 бар
Максимальная производительность	8 л/мин (4 л/мин для каждой насосующей группы)
Максимальное количество циклов в минуту	60
Макс. рабочее давление	280 бар

ПОМПА NOVA 30:1 2К ДВОЙНАЯ ЗАБОРНАЯ СИСТЕМА

КОД	ОПИСАНИЕ
ENG 1007	Помпа Nova 30:1 2К с двойной заборной системой

Помпа состоит из двигателя Ghibli и двойной заборной системы Ghibli 60:1 Inox. Используется для двухкомпонентных продуктов с соотношением смешивания 1:1. Пример применения: упрочнение фундамента или стен.

* По запросу имеются в наличии нагревающиеся шланги.

Технические характеристики	
Соотношение для смешивания	1:1
Соотношение давления	30:1
Макс. давление питания:	7 бар
Максимальная производительность	8 л/мин (4 л/мин для каждой заборной системы)
Максимальное количество циклов в минуту	60
Макс. рабочее давление	210 бар



ПОМПА GHIBLI 10:1 2K 1:1 STANDARD

КОД	ОПИСАНИЕ
ENG 1002	Помпа Ghibli 10:1 2K 1:1 Standard

Установка состоит из двух помп Ghibli 10:1 Inox. Используется для двухкомпонентных продуктов с соотношением смешивания 1:1. Наличие пневматических регуляторов.

* По запросу имеются в наличии нагревающиеся шланги

Технические характеристики	
Соотношение для смешивания	1:1
Соотношение давления	10:1
Макс. давление питания:	7 бар
Максимальная производительность	30 л/мин (15 л/мин для каждой заборной системы)
Максимальное количество циклов в минуту	60
Макс. рабочее давление	70 бар



ПОМПА GHIBLI 10:1 2K 1:1 С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ

КОД	ОПИСАНИЕ
ENG 1001	Помпа Ghibli 10:1 2K 1:1 с подогревом

Установка состоит из двух помп Ghibli 10:1 Inox. Используется для двухкомпонентных продуктов с соотношением смешивания 1:1.

Наличие пневматических регуляторов + подогреватели
* По запросу имеются в наличии нагревающиеся шланги

Технические характеристики	
Соотношение для смешивания	1:1
Соотношение давления	10:1
Макс. давление питания:	7 бар
Максимальная производительность	30 л/мин (15 л/мин для каждой заборной системы)
Максимальное количество циклов в минуту	60
Макс. рабочее давление	70 бар
Общая мощность подогревателей	4.5 кВт

