


Таблица технических характеристик сопел

Сопло	Угол разбрызгивания	Ø дюймов	Ø миллиметров	Продукция	Фильтр
7-20	20°	0,007"	0,18	Прозрачные и пигментированные краски, тонкие эмали	Красный 200 М
7-40	40°				
9-20	20°	0,009"	0,23		
9-40	40°				
11-20	20°	0,011"	0,28	Селитровые, синтетические и полиуретановые краски	Желтый 100 М
11-40	40°				
13-20	20°	0,013"	0,33		
13-40	40°				
13-60	60°				
15-20	20°	0,015"	0,38	Антикоррозийные материалы	Желтый 100 М
15-40	40°				
15-60	60°				
17-20	20°	0,017"	0,43		
17-40	40°				
17-60	60°				
19-20	20°	0,019"	0,48	основы, неорганический цинк, гидрокраска,	Желтый 100 М
19-40	40°				
19-60	60°				
21-20	20°	0,021"	0,53		
21-40	40°				
21-60	60°				
23-20	20°	0,023"	0,58		
23-40	40°				
23-60	60°				
25-20	20°	0,025"	0,63	Тиксотропные материалы, разбрызгивающиеся штукатурки, материалы с высоким содержанием твердых тел, клеесодержащие краски, краски-наполнители	Белый 60 М
25-40	40°				
25-60	60°				
27-20	20°	0,027"	0,68		
27-40	40°				
27-60	60°				
27-80	80°	0,029"	0,74		
29-20	20°				
29-40	40°				
29-60	60°	0,031"	0,79		
29-80	80°				
31-40	40°				
31-60	60°	0,033"	0,83		
31-80	80°				
33-40	40°				
33-60	60°	0,035"	0,89		
33-80	80°				
35-40	40°				
37-40	40°	0,037"	0,94		
39-40	40°				
39-60	60°				
39-80	80°	0,039"	1,00		
41-40	40°				
43-40	40°				
43-60	60°	0,041"	1,05		
43-80	80°				
45-60	60°				
47-60	60°	0,043"	1,1		
51-60	60°				
51-80	80°				
		0,045"	1,15		
		0,047"	1,2		
		0,051"	1,3		


 Соплодержатель Super Fast Clean
 Rif. 18270

 SFC Сопло Super Fast Clean
 Rif.18280 уплотнитель inox

 Super Fast Clean в комплекте
 с размера 7-20