



New Excalibur с рабочим комплектом. Сопло не входит в комплект

КОД	ОПИСАНИЕ	Примечания
K18775	*New Excalibur версия с рамой 230 В	
K18779	*New Excalibur версия с рамой 115 В	
K18777	*New Excalibur версия с рамой+ безнапорный бак 230 В	
K18776	*New Excalibur версия с тележкой 230 В	
K18778	*New Excalibur версия с рамой + безнапорный бак 230 В	

*Включает в себя::

линейный фильтр с ситом 60 меш, манометр

18026 Антипульсационный шланг Ø ¼" соединение M16X1,5 15 м

11200 Безвоздушный пистолет AT 250 с поворотным соединением M16X1,5

С соплодержателем Super fast clean Rif.18270

New Excalibur без рабочего набора

КОД	ОПИСАНИЕ	Примечания
18775	*New Excalibur версия с рамой 230 В	
18779	*New Excalibur версия с рамой 115 В	
18776	*New Excalibur версия с тележкой 230 В	
18780	*New Excalibur версия с тележкой 115 В	
18777	*New Excalibur версия с рамой + безнапорный бак 230 В	
18778	*New Excalibur версия с рамой + безнапорный бак 230 В	

* Включает в себя: линейный фильтр, сито 60 меш, манометр

Рабочий набор

КОД	ОПИСАНИЕ	Примечания
18026	Антипульсационный шланг Ø ¼" соединение M16X1,5 15 м Опция: Rif.18024 Антипульсационный шланг Ø ¼" соединение ¼" 15 м	
11200	Безвоздушный пистолет AT 250 с поворотным соединением M16X1,5 С соплодержателем Super fast clean Rif.18270 Опция: Rif. 11250 Пистолет airless AT 250 с поворотным соединением ¼" С соплодержателем Super fast clean Rif.18270	
18270	Соплодержатель super fast clean	
SFC	Сопло Super fast clean от 0,007" до 0,051" (Vedi pag. 155)	

Набор запчастей

КОД	ОПИСАНИЕ	Примечания
40107	Ремкомплект заборной системы Excalibur	
18855	Верхние и нижние уплотнители	
40106	Ремкомплект заборной системы	

New Excalibur Airless

Мощность - Гибкость - Компактность - Надежность - Простое и ограниченное техническое обслуживание



Rif. 18776

Версия с тележкой

Rif. 18775

Основные применяемые материалы

Комплектация:

- линейный фильтр
- сито 60 меш
- манометр

Лаки
Краски на водной основе
Акриловые краски
Основы
Эмали
Фиксативы

Краски
Эмульсии
Пропитки
Антикоррозийные средства
Грунтовка



Технические данные	
Максимальная производительность	2,1 л/мин
Мощность двигателя	0,75 кВт
Макс. давление:	210 бар
Питание:	230 В перем. тока - 50 Гц
Вес с рамой	17 кг
Вес с тележкой	18 кг
Макс. размер сопла	0,023"
Минимальные параметры электрогенераторной группы	4,0 кВт Однофазный ток

Рабочий набор



Rif. 11250

Пистолет АТ 250 1/4"

Rif. 11200

Пистолет АТ 250
M16X1,5



Rif. 18024

15 м Шланг
антипульсационный
с соединением 1/4"

Rif. 18026

15 м Шланг
антипульсационный 1/4
с соединением M16X1,5



Сопло super fast clean

Rif. 11039 30 МЕШ



Rif. 11038 60 МЕШ



Rif. 11037 100 МЕШ



Rif. 11019 200 МЕШ

