

## Vega Inox соотношение 5:1 - Максимальное давление 30 бар

Укомплектовано рабочим набором.

Аэрограф V71P - V77P не входит в комплект.

КОД	ОПИСАНИЕ
<b>K91363/1</b>	<b>*Vega 5:1 Разведенная короткая Inox</b> Версия тележка + аксессуары
91363/1	Vega 5:1 разведенная короткая inox
16611	Системой аспирации-рециркуляции
7204/1	Регулятор потока низкого давления с манометром
98388	Линейный фильтр inox
8151	Спаренный шланг ¼ Ø ¼ 7,5 м

\* При оформлении заказа необходимо указать модель краскораспылителя V71P - V77P.

## Краскораспылитель V71P Низкого давления

КОД	ОПИСАНИЕ
<b>14132</b>	Аэрограф V71P сопло 0,8 мм Низкое давление
<b>14092</b>	Аэрограф V71P сопло 1,0 мм Низкое давление
<b>14090</b>	Аэрограф V71P сопло 1,3 мм Низкое давление
<b>14096</b>	Аэрограф V71P сопло 1,5 мм Низкое давление
<b>14134</b>	Аэрограф V71P сопло 1,8 мм Низкое давление

## Аэрограф V77P Низкого давления

КОД	ОПИСАНИЕ
<b>14080</b>	Аэрограф V77P сопло 1,2 мм Низкое давление
<b>14086</b>	Аэрограф V77P сопло 1,5 мм Низкое давление
<b>14087</b>	Аэрограф V77P сопло 2,0 мм Низкое давление
<b>14088</b>	Аэрограф V77P сопло 2,5 мм Низкое давление

## Аксессуары

КОД	ОПИСАНИЕ
<b>16611</b>	Система аспирации-рециркуляции
<b>7204/1</b>	Регулятор потока низкого давления с манометром
<b>98388</b>	Линейный фильтр inox
<b>8151</b>	Спаренный шланг ¼ Ø ¼ 7,5 м

## Комплект

КОД	ОПИСАНИЕ
<b>40040</b>	Комплект двигателя Vega
<b>40236</b>	Комплект уплотнителей Vega 5:1, тефлон
<b>40237</b>	Комплект уплотнителей Vega 5:1, кожа
<b>40238</b>	Комплект уплотнителей Vega 5:1, тефлон и кожа



Технические характеристики	
Соотношение:	5:1
Производительность:	10 л/мин
Макс. давление	30 бар
Рабочее давление	3-8 бар



### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18  
8(800)775-49-61  
www.megatechnika.ru

### МОСКВА

111395, ул. Юности, д. 5, стр. 4  
8(800)100-78-28  
www.megatechnika.com

### УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2  
8(347)246-63-16  
ufa@megatechnika.ru

### СЕРВИС

8-800-100-77-83  
Звонок по России бесплатный