



Zeus с рабочим набором. Сопло не входит в комплект

код	ОПИСАНИЕ	Примечания
K35100	*Zeus с жесткой заборной системой, версия с тележкой 230 В	
K35150	*Zeus с жесткой заборной системой, версия с тележкой 115 В	
K35102	*Zeus с гибким всасывающим шлангом, версия с тележкой 230 В	
K35155	*Zeus с гибким всасывающим шлангом, версия с тележкой 115 В	

*Включает в себя:

- Линейный фильтр с ситом 30 меш, манометром

18026 Антипульсационный шланг Ø ¼" с соединением M16X1,5 15 м

11200 Безвоздушный пистолет AT250 с поворотным соединением M16X1,5
С соплодержателем Super fast clean Rif.18270

Zeus без рабочего набора

код	ОПИСАНИЕ	Примечания
35100	*Zeus с жесткой заборной системой, версия на тележке 230 В	
35150	*Zeus с жесткой заборной системой, версия с тележкой 115 В	
35102	*Zeus с гибким всасывающим шлангом, версия с тележкой 230 В	
35155	*Zeus с гибким всасывающим шлангом, версия с тележкой 115 В	

*Включает в себя:

- Линейный фильтр с ситом 30 меш, манометром

Рабочий набор

код	ОПИСАНИЕ	Примечания
18026	Антипульсационный шланг Ø ¼" соединение M16X1,5 15 м Опция: Rif.18024 Антипульсационный шланг Ø ¼" соединение ¼" 15 м	
11200	Безвоздушный пистолет AT250 с поворотным соединением M16X1,5 С соплодержателем Super fast clean Rif.18270 Опции: Rif.11250 Безвоздушный пистолет AT250 с поворачивающимся соединением ¼" С соплодержателем Super fast clean Rif.18270	
18270	Соплодержатель super fast clean	
SFC	Сопло Super fast clean от 0,007" до 0,051" (Vedi pag. 155)	

Аксессуары & набор запчастей

код	ОПИСАНИЕ	Примечания
35110	Жесткая заборная система Zeus	
35111	Заборная система гибким всасывающим шлангом Zeus	
35185	Комплект для ремонта заборной системы Zeus	
35112	Комплект уплотнителей донного клапана Zeus	
35080	Комплект верхних и нижних уплотнителей	
35113	Комплект уплотнителей Zeus	
35114	Комплект оболочка + поршень Zeus	

Zeus Airless

Мощность - Гибкость - Компактность - Надежность - Простое и ограниченное техническое обслуживание

Rif. K35100

Zeus с жесткой всасывающей трубой, версия на тележке 230 В



Технические данные	
Макс. производительность:	4 л/мин
Мощность двигателя	2,0 кВт
Давление	220 бар
Питание:	230 В перем. тока – 50 Гц
Вес с тележкой	58 кг
Макс. размер сопла	1 пистолет 0,029” 2 пистолета 0,017”
Минимальные параметры электрогенераторной группы	9,0 кВт монофазный

Основные примененияемые материалы

Финишная шпаклевка
Штукатурка
Гипс
Наполнители
Битуминозные материалы
Набухающая краска
Капсулирующие материалы
Изоляционные материалы

Эластомеры
Гидроизоляционные материалы
Самовыравнивающаяся штукатурка
Штукатурки после предварительного смешивания (гранулометрия 0,0)
Эпоксидные смолы

Рабочий набор



Rif. 11250
Пистолет AT 250 ¼”
Rif. 11200
Пистолет AT 250 M16X1,5



Rif. 18024
15 м Шланг антипульсационный с соединением ¼”
Rif. 18026
15 м Шланг антипульсационный ¼ с соединением M16X1,5

Для использования с материалами со средне-высокой вязкостью рекомендуется использовать Rif.18510 антипульсационный шланг Ø 3/16” с соединением M16X1,5, 15 м



Сопло super fast clean

Rif. 11039 30 МESH

Rif. 11038 60 МESH

Rif. 11037 100 МESH

Rif. 11019 200 МESH